

- 000 Bedingungen  
-----  
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier  
kann der Anwender Positionen  
des NPK für seine indivi-  
duellen Bedürfnisse abändern  
oder ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem  
"R" vor der Positionsnummer  
bezeichnet.  
. Kurzttext-Leistungsverzeich-  
nis: Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und geschlos-  
senen Unterpositionen werden  
nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in  
jedem Fall die Volltextversion  
des NPK.
- 060 Betonvorgaben  
-----
- 063 Recyclingbeton mit Betongranu-  
lat RC-C nach Eigenschaften.
- .500 Sorte NPK B  
Zusätzliche Anforderungen  
Produkt zirkulit® Beton  
Recyclingbeton RC-C50 nach SN  
EN 206 und SIA 2030  
Nennwert Grösstkorn  $D_{max}$  32  
Druckfestigkeitsklasse C25/30  
E-Modulklasse E25 mind. 25'000  
N/mm<sup>2</sup>
- CO<sub>2</sub>-Speicherung durch  
Sequestrierung, mindestens 10  
kg CO<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>  
Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen, Phase  
A1-A3, ohne Abzug CO<sub>2</sub>-  
Speicherung, GWP maximal 167  
kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> (1)  
Nachweis der  
Umweltauswirkungen nach SN EN  
15804  
Fremdüberwachte  
Umwelteigenschaften mit Werks-  
Produktionskontrolle (2)

Konditionen

Total: 15461 - 1 (brutto)

.....

Total: 15461 - 1 (netto)